



REF.	TORNILLO SCREW	A	B	C	D	E	ANCHO-WIDTH MAX. BRIDA-CABLE TIE
BTAB-35	M3.5	15	9.5	7	3.8	7	4.8
BTAB-40	M4.5				4.8		
BTAB-45	M4.5	22	16	10	4.6	9	9
BTAB-50	M5				5		
BTAB-65	M6.5				6.6		

Revision Revisión	Resp.	Date Fecha	Description Descripción
Revision Revisión	Resp.	Date Fecha	Description Descripción

Modifications  
Modificaciones

This drawing contains confidential information.  
Not allowed its reproduction total or partial.  
*Este plano contiene información confidencial.  
Queda prohibida su distribución total o parcial*

All dimensions in metric system  
*Unidades en sistema métrico*

TOL.GEN.DIN 7168	>0.5 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000
FINO	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
MEDIO	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
BASTO	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3
TOLERANCIA GENERAL:		MEDIO				
GENERAL TOLERANCE:		MEDIO				

Project Proyecto	Securing cable ties Sujecion abrazaderas			Material	PA66 V2	
Part name	CABLE TIE MOUNT WITH SCREW			Color	Natural	
Denominación	SUJECCION CON TORNILLO PARA ABRAZADERA			Finish Acabado	Flat Liso	
Reference Referencia	BTAB			Tolerances unless noted Tolerancias salvo indicación	Version Versión	Version Versión
Drawn Dibujado	Name Nombre	Signature Firma	Date Fecha	Dimensions Cotas	Angles Ángulos	Sheet size Tamaño página
Checked Comprobado	A.Amores		20/06/08	± 0.2	± 0.5	Sheet number Hoja número
						1/1

