



REFS.	Ø Agujero	Grueso chasis	W
	Ø Hole	Chassis thickness	
FAMK-250-65-18	6,5	0.8~1.6	9,5
FAMK-250-65-30		0.8~2.0	

Revision	Revisión	Resp.	Date	Fecha	Description	Descripción
R01	G. Lamothe		17-09-18		Actualizado espesor de panel	

TOLERANCES TABLE						
LENGTH	>0,5	>6	>30	>120	>315	>1000
	a	a	a	a	a	a
X.XX	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
X.X	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
X	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3

For non indicated measures use X.X tolerances

Project	Cable routing			Material	PA66 V2
Proyecto	Guiado de cables				
Part name	PUSH MOUNT WIRE ROUTING			Color	Natural
Denominación	GUIA DE CABLES CON ANCLAJE RAPIDO				
Reference	FAMK			Finish	Flat
Referencia	FAMK				
Drawn	Name	Signature	Date	Tolerances unless noted	Version
	Dibujado	A. Amores			
Checked	Comprobado			Dimensions	Ángulos
				Cotas	Ángulos
				± 0.2	± 0.5
					Sheet number
					Hoja número

This drawing contains confidential information.
Not allowed its reproduction total or partial
*Este plano contiene información confidencial.
Queda prohibida su distribución total o parcial*

All dimensions in metric system
Unidades en sistema métrico