



REFS.	Ø Agujero	Grueso chasis	W
	Ø Hole	Chassis thickness	
FAMK-250-65-18	6,5	06-1,8	9,5
FAMK-250-65-30		2,5-3,0	

Revision	Resp.	Date	Description
Revisión	Resp.	Fecha	Descripción
Revision	Resp.	Date	Description
Revisión	Resp.	Fecha	Descripción

Modifications
Modificaciones

TOLERANCES TABLE						
LENGTH	>0,5 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000
X.XX	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
X.X	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
X	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3

For non indicated measures use X.X tolerances

Project	Cable routing			Material	PA66 V2		
Proyecto	Guiado de cables				Version		
Part name	PUSH MOUNT WIRE ROUTING			Color	Natural		
Denominación	GUIA DE CABLES CON ANCLAJE RAPIDO				Finish	Flat	
Reference	FAMK			Acabado		Liso	
Referencia	Name	Signature	Date		Tolerances unless noted	Version	Version
Nombre	A. Amores	Firma	20/06/08	Dimensions		Sheet size	Sheet size
Comprobado				Cotas	Ángulos	Tamaño página	Hoja número
				± 0.2	± 0.5		

This drawing contains confidential information.
Not allowed its reproduction total or partial
*Este plano contiene información confidencial.
Queda prohibida su distribución total o parcial*

All dimensions in metric system
Unidades en sistema métrico