



TOL.GEN.DIN 7168	>0.5 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000
FINO	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
MEDIO	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
BASTO	± 0.2	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	± 3

TOLERANCIA GENERAL: MEDIO
GENERAL TOLERANCE: MEDIO

Revision	Resp.	Date	Description
Revisión		Fecha	Descripción
Revision	Resp.	Date	Description
Revisión		Fecha	Descripción

Modificaciones
Modificaciones

Project Proyecto	Cable routing Guiado de cables			Material	PA66 V2	This drawing contains confidential information. Not allowed its reproduction total or partial <i>Este plano contiene información confidencial. Queda prohibida su distribución total o parcial</i>	
Part name	SCREW IN CABLE CLIP			Color	Natural	All dimensions in metric system <i>Unidades en sistema métrico</i>	
Denominación	GUIA DE CABLES ANCLAJE CON TORNILLO			Finish Acabado	Flat Liso		
Reference Referencia	FTMB			Tolerances unless noted <i>Tolerancias salvo indicación</i>	Version Versión	Version Versión	
Drawn Dibujado	Name Nombre	Signature Firma	Date Fecha	Dimensions Cotas	Angles Ángulos	Sheet size Tamaño página	Sheet number Hoja número
Checked Comprobado	A.Amores		20/06/08	± 0.2	± 0.5		

